

AGO Quart - Selbstreiniger

Gebrauchsanleitung

- AGO Quart nur auf trockene Flächen auftragen.
- Wir empfehlen die Anwendung erst am zweiten, trockenen Tag, und erst nachmittags durchzuführen. (Wegen eventueller Restfeuchte vom Morgen)
- **Nicht unter 8° Grad anwenden.**
- Mit einem Drucksprühgerät Birchmeier (nicht Giesskanne) die Oberfläche **grosszügig** mit der AGO Quart-Mischung einsprühen bis sie **richtig nass** ist, damit der entsprechende Untergrund genügend Flüssigkeit aufnehmen kann.
- Nach dem Auftragen darf es **mindestens sechs Stunden nicht nass**, bzw. nicht bewässert werden. Demzufolge **NICHT** mit Wasser abspülen!
- Die Fläche reinigt sich selbstständig.
- **Produkt frostsicher lagern!**
- Bei starkem Moos-, Algen- und Flechtenbefall kann es erfahrungsgemäss ca. 12-18 Monate dauern, bis die Oberfläche sauber ist.
- **Nach dem Einsprühen kann sich die Oberfläche an den befallenen Stellen orange oder dunkel verfärben.**
Das ist völlig normal, und gehört zum Selbstreinigungsprozess dazu.

Vorsicht bei der Verwendung von Sprühgeräten: Den Sprühnebel möglichst nicht einatmen.

Anwendungsbeispiele zum Sprühen. Dabei gilt, höhere Konzentration gleich schnellere Wirkung bei Algen, Moose und Flechten:

- 1:20 bei leichtem Befall, z.B. Sonnenstoren oder bei vorbeugender Behandlung
- 1:15 bei mittlerem Befall
- **1:10** bei starkem Befall (empfohlen bei jeder **Erstbehandlung**)

Beispiel für 10 Liter Sprühlösung (vereinfachte Formel):

- 1:10 1,00 Liter AGO Quart, mit 9,00 Liter kaltem Wasser mischen
- 1:15 0,70 Liter AGO Quart, mit 9,30 Liter kaltem Wasser mischen
- 1:20 0,50 Liter AGO Quart, mit 9,50 Liter kaltem Wasser mischen